

Odciąg przeznaczony jest do pracy w liniach wytłaczarkowych przy produkcji profili, w tym; uszczelek, rurek, wałków, pasków itp. z tworzyw termoplastycznych i gumy. Urządzenie może współpracować z dostawnym nożem tnącym umożliwiającym uzyskiwanie odmierzonych odcinków gotowego wyrobu



Odciąg pasowy BA10S

DANE TECHNICZNE:

- Max. wymiary odciąganych profili 100x30 mm
- Ilość torów odciągania 1
- Szerokość pasa 160 mm
- Powierzchnia robocza pasów płaska
- Długość styku pasów odciągowych 1000 mm
- Zakres regulacji rozwartości pasów 0 – 50 mm regul. bezstopniowo
- Skok otwarcia pasów odciągowych 50 mm – stały
- Moc silnika napędowego 3,0 kW
- Prędkość liniowa 1 – 50 m/min – regul. bezstopniowo przy 50Hz
- Siła odciągania 120 dN
- Ciśnienie robocze spręż. powietrza min. 0,6 MPa
- Wys. pow. roboczej pasa dolnego 1000+80/-20mm
- Gabaryty maszyny LxBxH 1300 x 600 x 1600 mm
- Całkowity ciężar ok. 690kg

PROMANEX spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Piłsudskiego 23
32-050 Skawina
Tel.: 12 276 05 30
Email: promanex@promanex.pl